ニチュ バッテリーフォークリフト ★ 三義 フォークリフト


TCM フォークソフト


PALLET パレットトラック TRUCK




機種の充実した


PTKシリーズ








PTK10、15、25 (標準タイプ)



PTK15、25(低床タイプ)





パーキングブレーキ標準装備

標準タイプ

仕様	能力		フォー	ク各部		フォー	ク高さ	車	輪	Ι.
山体		W	L	L ₁	L2	H1	H ₂	ステアリング	ロード	自
#11-4	kg	外幅	フォーク長さ	(mm)	(mm)	下降	上昇	ホイール	ホイール	k
型式		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	小イール	小イール	
PTK10M-81	1000	460	810	675	515	80	200			6
PTK10M-98	"	"	980	845	685	"	"			(
PTK10S-81	"	520	810	675	515	"	11			6
PTK10S-98	"	"	980	845	685	"	"	ウレタン	ウレタン	1
PTK10S-107	"	"	1070	935	775	"	11			
PTK10S-115	"	"	1150	1015	855	"	"	180φ×50	76φ×85	7
PTK10D-107	"	600	1070	935	775	"	"			
PTK10L-107	"	685	"	"	"	"	11			7
PTK10L-122	"	"	1220	1085	925	"	"			7
PTK15M-81	1500	460	810	675	515	80	200			6
PTK15M-98	"	"	980	845	685	"	"			1
PTK15S-81	"	520	810	675	515	"	"			-
PTK15S-98	"	"	980	845	685	"	"			1
PTK15S-107	"	"	1070	935	775	"	"	ウレタン	ウレタン	7
PTK15S-115	"	"	1150	1015	855	"	"	180 <i>φ</i> ×50	76φ×85	
PTK15D-107	"	600	1070	935	775	"	"			7
PTK15L-65	"	685	650	515	355	"	"			(
PTK15L-107	"	"	1070	935	775	"	"			7
PTK15L-122	"	"	1220	1085	925	"	"			7
PTK20S-81	2000	520	810	675	515	80	200			-
PTK20S-98	"	"	980	845	685	"	"			7
PTK20S-107	"	"	1070	935	775	"	"	ウレタン	ウレタン	7
PTK20D-107	"	600	"	"	"	"	"	180φ×50	76φ×85	7
PTK20L-107	"	685	"	"	"	"	"			7
PTK20L-122	"	"	1220	1085	925	"	"			7
PTK25S-81	2500	520	810	675	515	80	200			(
PTK25S-98	"	"	980	845	685	"	"			7
PTK25S-107	"	"	1070	935	775	"	"	ウレタン	ウレタン	7
PTK25D-107	"	600	"	11	"	"	"	180φ×50	76φ×85	7
PTK25L-107	"	685	"	"	"	"	"			1
PTK25L-122	"	"	1220	1085	925	"	"			7
PTK30S-107	3000	520	1070	975	720	80	200	ウレタン	ウレタン 78φ×70	ç
PTK30L-122	"	685	1220	1125	870	"	"	180φ×50	/8φ×/0 (W車輪)	

※〈オプション〉 防水仕様·耐水仕様があります。

●低床タイプ

PTK10S-81Z	1000	520	810	680	540	65	165			65
PTK10S-98Z	"	"	980	850	710	"	11			69
PTK10S-107Z	"	"	1070	940	800	"	"	ウレタン	ウレタン	70
PTK10D-107Z	"	600	"	"	"	"	"	180φ×50	65φ×85	76
PTK10L-107Z	"	685	"	"	"	"	11			75
PTK10L-122Z	"	"	1220	1090	950	"	"			78
PTK15S-81Z	1500	520	810	680	540	65	165			65
PTK15S-98Z	"	"	980	850	710	"	11			69
PTK15S-107Z	"	"	1070	940	800	"	"	ウレタン	ウレタン	70
PTK15S-115Z	"	4	1150	1020	880	"	"	180φ×50	65φ×85	72
PTK15D-107Z	"	600	1070	940	800	"	11	Τουφλου	υυψλου	76
PTK15L-107Z	"	685	"	"	"	"	"			75
PTK15L-122Z	"	"	1220	1090	950	"	"			78
PTK20S-81Z	2000	520	810	680	540	65	165			65
PTK20S-98Z	"	"	980	850	710	"	"	ウレタン	ウレタン	69
PTK20S-107Z	"	"	1070	940	800	"	"	180φ×50	65φ×85	71
PTK20D-107Z	"	600	"	"	"	"	"	Τουφλου	υυψ^ου	77
PTK20L-122Z	"	685	1220	1090	950	"	"			79
PTK25S-107Z	2500	520	1070	940	800	65	165			71
PTK25D-107Z	"	600	"	"	"	"	"	ウレタン	ウレタン	77
PTK25L-107Z	"	685	"	"	"	"	"	180φ×50	65φ×85	76
PTK25L-122Z	"	"	1220	1090	950	"	"			79
• / / L - 0 > . > . \ P-t										


※〈オプション〉 防水仕様・耐水仕様があります。


●フォークアジャストタイプ(フォーク幅の調整が可能です)

PTK15AF-116	1500	530~680	1160	1027	867	80	200	180φ×50	76φ×85	80
※〈オプション〉防	冰仕様·而	対水仕様か	ぶあります	0						


フォークサイズの多様な

■主要仕様






PT30標準タイプ(W車輪)



低床タイプ

1t積~2t積まであります。 仕様は、フォーク高さを除いて、標準タイプと 同じです。





パーキングブレーキ〈オプション〉 ※全機種に取付けができます。

標準タイプ

[フォー	ク各部	全長		フォ	ーク各	·部		フォー	ク高さ	全 高	車	輪	
	仕様	能力	W ₁	W ₂	L	Lı	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	H ₁	H ₂	H ₃		Tild	自重
	TII 10		<u> </u>	_		L-1	L 2	_	L4	L 5			-	ステアリング	ロード	
	型式	kg	外幅 (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)			長さ (mm)			下降 (mm)	上昇 (mm)	ハンドル高 (mm)	ホイール	ホイール	kg
	PT7M-85	700	450	120	1240	850	770	80	625	225	65	185	1150			51
	PT7S-100	//	520	//	1390	1000	920	"	775	//	"	//	"	ステレオ	ウレタン	55
*	PT7L-100	"	650	"	"	//	"	"	"	"	"	"	"	150φ×45	65φ×56	58
*	PT7L-120	"	//	"	1590	1200	1120	"	975	"	"	"	"	Ιουφλίτο	σοφποσ	64
^	PT10M-85	1000	450	120	1240	850	775	75	625	225	80	200	1150			51
	PT10S-100	"	520	"	1390	1000	925	"	775	"	"	"	"	ステレオ	ウレタン	55
*	PT10L-100	"	650	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180φ×60	80φ×56	58
^	PT10L-120	"	"	"	1590	1200	1125	"	975	"	"	"	"	,		64
0	PT13S-100	1300	520	120	1390	1000	925	75	775	225	80	200	1150	ステレオ	ウレタン	57
0	PT13L-100	"	650	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180φ×60	80φ×56	60
	PT15M-85	1500	470	150	1260	850	730	120	570	280	80	200	1170			62
*	PT15S-85	"	520	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			72
*	PT15S-98	"	"	"	1390	980	860	"	700	"	"	"	"			73
☆	PT15S-107	"	"	"	1480	1070	950	"	790	"	"	"	"			74
^	PT15S-115	"	"	"	1560	1150	1030	11	870	11	"	11	"	ステレオ	ウレタン	75
*	PT15L-85	11	685	"	1260	850	730	11	570	11	"	11	"	180φ×60	80φ×73	76
	PT15L-107	"	"	"	1480	1070	950	"	790	"	"	"	"			80
☆	PT15L-122	"	"	"	1630	1220	1100	"	940	11	"	11	"			83
*	PT15L-140	11	"	"	1810	1400	1280	"	1120	11	"	11	"			93
☆※	PT15J-107	11	620	"	1480	1070	950	"	790	"	"	"	"			75
	PT20S-107	2000	520	150	1480	1070	950	120	790	280	80	200	1170			74
	PT20S-115	"	"	"	1560	1150	1030	"	870	"	"	"	"			75
*	PT20S-85	"	"	"	1260	850	730	"	570	"	"	"	"	ステレオ	ウレタン	72
*	PT20L-85	"	685	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180φ×60	80φ×73	76
	PT20L-107	"	"	"	1480	1070	950	"	790	"	"	"	"	ιουφ∧ου	ουψ^13	80
	PT20L-122	"	"	"	1630	1220	1100	"	940	"	"	"	"			83
*	PT20L-140	"	"	"	1810	1400	1280	"	1120	11	"	11	"			93
	PT25S-107	2500	520	150	1480	1070	950	120	790	280	80	200	1170	ウレタン	ウレタン	82
	PT25L-122	"	685	"	1630	1220	1100	11	940	"	"	11	"	180φ×60	80φ×73	88
	PT30S-107	3000	520	170	1480	1070	1010	60	770	300	85	205	1170	ウレタン	ウレタン 80ø×73	100
	PT30L-122	"	685	"	1630	1220	1160	"	920	"	"	"	"	180 <i>φ</i> ×60	(W車輪)	115
0	PT35S-107	3500	520	170	1450	1070	1010	60	770	300	85	205	1170	ウレタン	ウレタン	102
0	PT35L-122	"	685	"	1600	1220	1160	"	920	"	"	"	"	180φ×60	80φ×73	117
0	PT35L-160	"	685	"	1980	1600	1540	"	1300	"	"	"	"	<u> </u>	(W車輪)	137
*	PT50L-150	5000	700	170	1900	1500	1440	60	1200	300	100	220	1190	ウレタン	ウレタン 80φ×73	220
*	PT50L-180	"	"	"	2200	1800	1760	40	1500	"	"	"	"	200φ×70	(W車輪)	240
	※は準規格品を	示しま	す。	○ FD(は受注	生産品	品です	. ☆	印は個	(音タ	イプもな	あります	ト。(受注生	産)		


●低床タイプ


	仕様	能力	フォー	ク各部	全長		フォ	一ク各	部		フォー	ク高さ	全 高	車	輪	44
	11.1%	HE / J	W ₁	W ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	H₁	H ₂	Н₃	ステアリング	ロード	自重
	型式	kg	外幅	幅、	長さ			長さ			下降	上昇	ハンドル高	ホイール	ホイール	kg
			(mm)	(mm)	(mm)			(mm)			(mm)	(mm)	(mm)			
	PT10M-85H	1000	450	120	1240	850	770	80	625	225	65	185	1150			51
	PT10S-100H	"	520	"	1390	1000	920	"	775	"	"	"	"	ステレオ	ウレタン	55
*	PT10L-100H	"	650	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180φ×60	65φ×56	58
	PT10L-120H	"	"	"	1590	1200	1120	"	975	"	"	"	"			64
0	PT13S-100H	1300	520	120	1390	1000	920	80	775	225	65	185	1150	ステレオ	ウレタン	57
0	PT13L-100H	"	650	"	"	"	"	"	"	11	"	"	"	180φ×60	65 <i>¢</i> ×56	60
	PT15M-85H	1500	470	150	1260	850	720	130	570	280	65	185	1170			62
	PT15S-107H	"	520	"	1480	1070	940	11	790	11	"	11	"			74
	PT15S-115H	11	11	"	1560	1150	1020	11	870	11	"	11	11	ステレオ	ウレタン	75
	PT15L-107H	11	685	"	1480	1070	940	11	790	11	"	11	11	180 <i>φ</i> ×60	65φ×73	80
	PT15L-122H	11	11	"	1630	1220	1090	11	940	11	"	11	"			83
*	PT15L-140H	11	11	"	1810	1400	1270	11	1120	11	11	11	11			93
	PT20S-107H	2000	520	150	1480	1070	940	130	790	280	65	185	1170			74
	PT20S-115H	"	"	"	1560	1150	1020	"	870	"	"	"	"	7=1.+	古しか、	75
	PT20L-107H	11	685	"	1480	1070	940	"	790	"	"	"	"	ステレオ	ウレタン	80
	PT20L-122H	11	11	"	1630	1220	1090	"	940	"	"	"	"	180φ×60	65φ×73	83
*	PT20L-140H	11	11	"	1810	1400	1270	"	1120	"	"	11	"			93

※は準規格品を示します。 ◎印は受注生産品です。

ビールパレットタイプ







	仕様	能力	フォー	ク各部	全長		フ:	ォーク各	部		フォー	ク高さ	全高	車	輪	
		HE /J	W ₁	W ₂	L	L ₁	L2	Lз	L4	L ₅	H ₁	H ₂	Нз	7 - 711 F		白 重
	型式	ka	外幅	幅	長さ			長さ			下降	上昇	ハンドル高	ステアリング ホイール	ロード ホイール	kg
		kg	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	W W	W W	
0	PT10J-100H	1000	600	120	1390	1000	920	80	775	225	65	185	1150	ステレオ 180ø×60	ウレタン 65φ×56	58
	PT15J-98H	1500	620	150	1390	980	850	130	700	280	65	185	1170	ステレオ 180ø×60	ウレタン 65φ×73	68
	PTK15B-98Z	1500	630	150	1375	980	850	130	710	270	65	165	1160	ウレタン 180ø×50	ウレタン 65ø×85	76

◎印は受注生産品です。

長尺物の運搬にも威力を発揮。

移動タイプ










	仕 様	能力	最低位	最高位	フォ-	-ク寸法(i	mm)	全長	通常運搬 高 さ	横運搬高さ	自重
	型式	kg	(mm)	(mm)	外幅	内幅	長さ	(mm)	(mm)	(mm)	kg
	PTW15L-65	1500	80	205	685	345	650	1060	80~160	161~205	76
	PTW15L-107	1300	00	203	000	040	1070	1480	80 - 100	101 -203	88
*	PTW15L-85	1500	80	205	685	345	850	1260	80~160	161~205	81
*	PTW15L-122	1300	00	205	000	343	1220	1630	80.~100	101-205	93
*	PTKW15L-65D						650	1045			64
*	PTKW15L-75D	1500	90	200	685	369	750	1145	100~200	90	66
*	PTKW15L-107D						1070	1465			72
*	PTKW15L-65U						650	1045			64
	PTKW15L-75U	1500	90	200	685	369	750	1145	90~140	150~200	66
*	PTKW15L-107U						1070	1465			72
-	■ Dカノプ·下咚吐烘汐ま	64 #II						フキ…し	* 181 L NA	りょは田でき	# # 4

スキッドパレット以外は使用できません。

● Dタイプ:下降時横移動型● Uタイプ:上昇時横移動型 ※は準規格品を示します。

両面パレットタイプ






引抜き時



敷きつめ時





1	仕様	能力	フォー:	ク各部	全長	フ	オーク各語	B	フォー	ク高さ	全高	車	輪	
	1 12 13	RE/J	W ₁	W ₂	L	L ₁	L2	Lз	H ₁	H ₂	Нз		- "	自重
		1	外幅	幅	長さ		長さ		下降	上昇	ハンドル高	ステアリング ホイール	ロード ホイール	kg
	型式	kg	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	小イール	小イール	_
	PTT15S-114	1500	520	150	1660	1140	1125	120	80	180	1170	ステレオ	ウレタン	73
	PTT15L-114	1500	685	150	1660	1140	1125	120	80	180	1170	180φ×60	80φ×73	79

使いやすさを追求した充実のモデル。

超低床タイプ/スーパー低床タイプ

超低床タイプ

スーパー低床タイプ

●45mm仕様

●39mm仕様

●超低床タイプ (45mm) /スーパー低床 (39mm)



			-													
	仕様	45.4	フォー:	ク各部	全長		フォ	ークき	子部		フォー	ク高さ	全 高	ステアリング	ロード	
	江惊	能力	W ₁	W ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	H ₁	H ₂	Нз	ホイール	ホイール	自重
型코	4	lea	外幅	幅	長さ			長さ			下降	上昇	ハゾル高	φ×幅	φ×幅	kg
至1	'	kg	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	Ψ ^ 'M	ΨΛIΉ	
	PT10M-85L	1000	450	150	1300	850	720	130	590	260						58
	PT10M-100L	1000	450	150	1450	1000	870	130	740	260					ナイロン	62
	PT10S-107L	1000	520	150	1520	1070	940	130	810	260					45×73	66
45mm	PT10L-122L	1000	685	150	1670	1220	1090	130	960	260	45	135	1120	ウレタン150×45		72
	©PT10L-140L	1000	685	150	1850	1400	1270	130	1140	260					ウレタン	118
	©PT13S-107L	1250	520	150	1520	1070	940	130	810	260					45×73	97
	©PT13L-122L	1250	685	150	1670	1220	1090	130	960	260					45×73	107
39mm	PT10M-85LL	1000	450	150	1310	850	720	130	610	240	39	114	1120	ウレタン150×45	ナイロン	56
3911111	PT10S-107LL	1000	520	150	1530	1070	940	130	830	240	39	114	1120	7/23/100/40	39×73	62

◎印は受注生産品です。

金庫運搬専用タイプもあります。

ステンレス/冷凍タイプ





ールステンレスタイプ 細部にわたりォールステンレス化を実現。


	F 1 100-1001 C3	1000	000
■主要仕様	PT10S-100FCSH	1000	520
	PT10J-100FCSH		600
	PT15M-85FCS		470
	PT15S-107FCS	1500	520
i ii	PT15L-107FCS	1500	685
	PT15L-122FCS		000
	PT15S-107FCSH		520
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	PT15J-107FCSH	1500	620
1 M - 4	PT15L-122FCSH		685
	PT20S-107FCS	2000	520
	PT20L-122FCS	2000	685
I FIL			
ステアリング 2	●準ステンⅠ	レスグ	タイ
ホイール			

仕 様	415 I			フォー:	ク(mm)			最低位	最高位	全高	ステアリング	ロード	
	能力	外幅	幅	全長		長さ		(mm)	(mm)	(mm)	ホイール	ホイール	自重
型式	kg	W ₁	W ₂	L	L ₁	L ₂	L ₄	H ₁	H ₂	Нз	φ×幅(mm)	φ×幅(mm)	kg
PT10S-100FCS		520				925		80	200			カルオス	56
PT10J-100FCS	1000	600	100	1000	1000	925	775	00	200	1100	カルオス	80×56	58
PT10S-100FCSH	1000	520	120	1360	1000	000	775	GE.	105	1160	150×45	カルオス	56
PT10J-100FCSH		600				920		65	185			65×56	58
PT15M-85FCS		470		1230	850	730	570						54
PT15S-107FCS	1500	520	150	1.450	1070	050	700	00	000	1170	カルオス	カルオス	64
PT15L-107FCS	1500	00	150	1450	1070	950	790	80	200	1170	180×60	80×73	70
PT15L-122FCS		685		1600	1220	1100	940						73
PT15S-107FCSH		520		1.450	1070	940	790				カルオス	カルオス	64
PT15J-107FCSH	1500	620	150	1450	1070	940	790	65	185	1170	180×60	65×73	65
PT15L-122FCSH		685		1600	1220	1090	940				100/00	03/73	73
PT20S-107FCS	2000	520	150	1450	1070	950	790	80	200	1170	カルオス	カルオス	67
PT20L-122FCS	2000	685	130	1600	1220	1100	940	00	200	1170	180×60	80×73	76


◎印は受注生産品です。

イプ フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。

	•		•	-		4 / 12	1 / -	THI POINT	100/10 2	D/10	اعاردت	·-////		_1,7 0
	PT15M-85GCS		470		1230	850	730	570						54
	PT15S-107GCS	1500	520	150	1450	1070	950	790	80	000	1170	カルオス	カルオス	64
	PT15L-107GCS	1500	685	150	1450	1070	950	790	80	200	1170	180×60	80×73	70
	PT15L-122GCS		000		1600	1220	1100	940						73
	PT15S-107GCSH		520		1450	1070	940	790				カルオス	カルオス	64
	PT15J-107GCSH	1500	620	150	1450	1070	940	790	65	185	1170	180×60	65×73	65
	PT15L-122GCSH		685		1600	1220	1090	940				100/100	00/1/0	73
0	PT30L-122GCS	3000	685	170	1600	1220	1160	920	85	205	1170	ウレタン180×70	ウレタンW車輪80×75	134
	※メッキの性質上、-	一部メッキ	塗装を	する場	合があ	らります。	,					()印は受注生産。	品です。





●/ カ/ボ グイ ノ 塗装仕上げ。(ポンプ主要部と摺動部はステンレス) -10℃対応													
PT15M-85CS	1500	470	150	1230	850	730	570	80	200	1170			56
PT15S-107CS		520		1450 1070	1070	950	790				ナイロン	ナイロン	66
PT15L-107CS		685			1070						175×60	80×75	72
PT15L-122CS		000		1600	1220	1100	940						75
PT15S-107CSH	4500	520	450	1450	1070	940	790	0.5	405	4470	ナイロン	ナイロン	66
PT15L-122CSH	1500	685	150	1600 1220 1090	940	940 65	185	1170	175×60	65×75	75		
PT20S-107CS	2000	520	150	1450	1070	950	790	80	200	1170	ナイロン	ナイロン	71
PT20L-122CS	2000	685	85 150 1600 1220 1100 940	00	80 200	1170	175×60	80×75	79				




●パレットトラックをご使用の前に、現在お使いのパレットをご確認ください。

①パレット寸法例







②機種別対応表

シリーズ (パレット)名称	スキッド	片面使用形	両面使用形
PTK・PTシリーズ	0		\triangle
ヨコ移動シリーズ	0	×	×
両面タイプ	0	0	0

(注)△はパレットトラックのフォークを長くした場合は使用出来る事を示します。




パレットの差込口の高さをご確認ください。

差込口高さ(H)は最下降時フォーク高さ+クリアランス10mm以上



パレットのすきまの寸法をご確認ください。




型式	すきま(ℓ)寸法
PT7	150mm以上
PT10~25	170mm以上
PT30	300mm以上
PTK	175mm以上

チェック POINT

パレットのフォーク長さをご確認ください。

※チェックpoint 1 (差込口高さ)・point 2 (すきまの寸法)を確かめた上で、 最適のフォーク長さを選んでください。

フォーク長さは Q_1 +クリアランス (10mm) +A以上



- 注)チェックPOINT2・3は片面使用パレットを 使用されている場合で、PTK・PTシリーズの導 入を検討されているお客様を対象としたものです。
- *各種パレットの製作も承っております。

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ■このカタログの内容は、2017年12月現在のものです。

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2丁目1番1号 TEL, 075-956-8688

ホームページアドレス http://www.logisnext.com

販売店			
			J