

## 工業用真空掃除機

# 電動バキュームクリーナー

[乾(ドライ)・湿式(ウェット)切替型]

ご好評のJXシリーズがVer.3で業界初の透明タンク採用。大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ搭載。

新型樹脂成形フィルター採用 JXシリーズ Version 3



JX-3030  
透明タンク標準



JX-4030  
透明タンク標準



JX-4530  
ステンスタック標準



JX-5230  
ステンスタック標準



JX-5330  
ステンスタック標準

### ■主要仕様

型 式	JX-3030	JX-4030	JX-4530	JX-5230	JX-5330
モーター出力(KW)	1.1	1.1	1.1	2.2	3.3
電 圧(V)	単相100/200	単相100/200	単相100/200	単相200	三相200
最 大 風 量(m <sup>3</sup> /min)	2.9	3.0	3.2	5.4	7.5
最大吸入圧(kPa)	29.4 (3,000mmH <sub>2</sub> O)	30.4 (3,100mmH <sub>2</sub> O)	31.4 (3,200mmH <sub>2</sub> O)	31.4 (3,200mmH <sub>2</sub> O)	31.4 (3,200mmH <sub>2</sub> O)
吸入仕事率(W)	390	400	422	—	—
タンク容量(L)	30	50	60	60	60
重 量(kg)	18	24	26	33	35
寸 法(mm)	W400×D500×H790	W465×D560×H890	W465×D560×H890	W465×D560×H890	W465×D560×H890
騒 音 値(dB)	77	72	72	79	79

※ 200Vの場合は差し込みプラグをご指定下さい。※仕様及び記載内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

# トランスファークリーナー

[乾(ドライ)・湿式(ウェット)同時吸引可能型]

サイクロン+特殊樹脂成形フィルター採用。乾(粉)・湿(液体)を同時に吸引可能。

### ☑粉塵吸引と同時に液体吸引！！

フィルターの着脱なしで、粉体から液体まで、自由自在に吸引が可能です。

### ☑洗浄可能なプラスチックフィルター

評価と実績が証明する、とにかく微粉塵に強いプラスチックフィルターです。

### ■主要仕様

型 式	JX-6010	JX-6210	JX-6310	型 式	AX-6010
モーター出力(KW)	1.1	2.2	3.3	最大吸入圧(kPa)	29.5 (3000mmH <sub>2</sub> O)
電 圧(V)	単相100・200	単相200	三相200V	供給エア圧力(kg)	5.0
最 大 風 量(m <sup>3</sup> /min)	3.2	5.4	7.5	使用エアホース径(インチ)	1/2
最大吸入圧(kPa)	31.4 (3200mmH <sub>2</sub> O)	31.4 (3200mmH <sub>2</sub> O)	31.4 (3200mmH <sub>2</sub> O)	参考風量(m <sup>3</sup> /min)	2.1
吸入仕事率(W)	422	—	—	吸入ホース径(mm)	φ38
タンク容量(L)	30	50	50	重 量(kg)	25
重 量(kg)	26	39	41	タンク容量(L)	30
寸 法(mm)	W450×D515×H920	W500×D590×H1010	W500×D590×H1010	寸 法(mm)	W450×D515×H920
騒 音 値(dB)	77	78	79	供給エア消費量(L/min)	1500



JX-6010(電動)



JX-6210(電動)



JX-6310(電動)



AX-6010(エアース)

## 新型樹脂成形フィルター

掃除機の宿命であるフィルターの目詰まりを新型樹脂フィルターで克服。微粉塵に抜群の強さ。フィルターは導電性があり、静電気対策も考慮しています。



1本1本が簡単に分解清掃、交換可能 JX-3030は6本組 JX-4030~4530は8本組 JX-5230~5330は10本組

## タンクフリー、堅牢な台車、透明タンク

ハンドリングは抜群です。スリムボディで狭い場所でも楽々移動できます。

吸収した後の処理も、タンクフリー構造なので便利。



JX-3030



JX-4530、JX-5230、JX-5330

## 洗える集塵機「洗風」

清潔で安全な作業環境をご提供します。

本体からフィルターまで全てが洗える集塵機！ホッパータンクはSUS304製で錆の心配がありません。



WDS-181



WDS-281

### ■主要諸元

型 式	WDS-281	WDS-181
電 動 機 (KW)	1.5	0.75
電 源 (V)	3相200 50/60Hz	3相200 50/60Hz
参考対応風量(m <sup>3</sup> /min)	16.0 (at-2.1kPa)	9.0 (at-1.5kPa)
集 塵 容 量 (ℓ)	30	50
フィルター面積 (m <sup>2</sup> )	5.76	3.25
除 塵 装 置	自動パルスジェット方式	×
吸 引 口 径 (mm)	φ125	φ100
電源コード長さ (m)	5	5
重 量 (kg)	120	24
寸 法 (mm)	W730xD820xH2000	W500xD590xH1185
騒 音 値 (dB)	74	75
付 属 品	本体接続ダクト2.5m	本体接続ダクト1.5m
フィルター仕様	プラスチックフィルター	