

区分	単位	W 歩行タイプ					R ^S 乗用タイプ(小型)			R ^M 乗用タイプ(中型)			R ^L 乗用タイプ(大型)		
		110	3610	S8	3640E	S10	S12	6100E	6200E	S20D	S20E	S30	800D	センチネル	
型式			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	ディーゼルエンジン	バッテリー	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	
性能	清掃幅 mm	685	650	710	810	860	900	760	1,070	1,270		1,590	1,675	1,750	
	清掃標準 m ² /h	1,350	1,000	1,500	2,570	2,600	4,860	3,310	6,800	7,200		11,450	18,300	24,000	
	清掃能力最大 m ² /h	2,025	1,900	2,270	3,640	4,000	5,580	6,080	10,370	12,700	10,160	23,850	26,600	64,000	
	走行速度 km/h	—	—	0~3.2	0~4.5	0~4.7	0~6.2	0~8.0	0~9.7	0~10.0		0~8.0	0~15.0	0~15.9	0~40
容量	ホッパー容量 ℓ	40	35	32(前)/18(後)		85	79	85	125	310		395	850	2,600	
	フィルター面積 m ²	—	1	1.1	3.6(Eco:17ℓ)		4.6	4.5	3.1	4.6		7.4	7.5	17.7	20
	ブラシ	メイン mm	φ200×480	φ200×400	φ250×520	φ205×610	φ255×660	φ280×700	φ280×560	φ280×710	φ355×910		φ336×1145	φ405×1,270	φ610×1,295
サイド mm		φ305	φ300	φ380	φ420	φ380	φ410	φ410	φ520	φ580		φ660	φ650	φ810	
寸法	全長 mm	1,090	940	1,290	1,425~1,475		1,600	1,430	1,520	1,955	2,090		2,360	3,050	4,440
	全幅 mm	760	650	810	910		910	900	815	1,120	1,270		1,590	1,780	1,780
	全高 mm	900	950(560)	930	880~960		1,070	1,140	1,290	1,440	1,260		1,475	1,335	2,540
	重量 kg	21.4	47	117	175		272	332	460	894	1,110	1,350	1,595	2,950	5,670
原動機	排気量 cc	—	—	—	—	—	—	—	—	1,001	—	1,500	3,330	4,440	
	最大出力 ps	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	38	63	100	
	名称	—	—	—	—	—	—	—	—	クボタ D1005	—	クボタ V1505-B	CAT C3.4	CAT C4.4	
	バッテリー容量	—	12V30AH/5HR	12V80AH/5HR	24V-105AH/5HR	24V120AH/5HR	24V180AH/5HR	36V-180AH/5HR	36V-280AH/5HR	—	36V-315AH/5HR	—	—	—	
充電器	総合モーター出力 W	—	280	336	750	1,500	1,190	1,645	2,475	—	5,320	—	—	—	
	充電器	—	単相100V搭載式	単相100V搭載式	単相100V定置式	単相100V搭載式	単相100V定置式	単相100V定置式	単相100V定置式	—	単相200V定置式	—	—	—	
タイヤ	前輪 mm	キャストφ76×1	キャストφ100×30×1	キャストφ100×30×1	キャストφ127×30×1	ソリッドφ250×51×2	φ248×80×1	ソリッドφ250×87.5×1	ソリッドφ305×102×1	ソリッドφ410×89×2	ソリッドφ410×89×2	ソリッドφ535×127	空気タイヤφ596×2	空気タイヤφ535×127	
	後輪 mm	ゴム製φ255×2	ウレタンφ160×40×2	ウレタンφ250×55×2	ソリッドタイヤφ305×45×2	キャストφ130×38×1	φ265×85×2	ソリッドφ300×87.5×2	ソリッドφ305×76×2	ソリッドφ410×150×1	ソリッドφ410×150×1	ソリッドφ470×115	空気タイヤφ596×1	空気タイヤφ470×115	

区分	単位	W 歩行タイプ								R ^S 乗用タイプ(小型)						R ^M 乗用タイプ(中型)		R ^L 乗用タイプ(大型)		スクラパー&スワイパー							
		T2	T3-1	T3-2	T5-600~800D		T5-650C/800C		5700-7000-900D		5700-7000-900C		T7		7100D	7100C	T16D	T16C	7300D	7300C	T20		T16D-PS	M20			
駆動方式		バッテリー	バッテリー		バッテリー-2ディスク		バッテリー-2シリンダー		バッテリー-2ディスク	バッテリー-2シリンダー		バッテリー-2ディスク	バッテリー-2シリンダー		バッテリー-2ディスク	バッテリー-2シリンダー		ディーゼルディスク	ディーゼルシリンダー		バッテリー	ディーゼル					
性能	洗浄幅 mm	430	430	510	600	700	800	650	800	700	800	700	810	700	810	900	1,020		1,070	1,020	910	1,020					
	スクイジー幅 mm	695	760		760	910	1,050	910	1,050	955~1,155		850	1,000	850	850	1,015	850	1,015	1,070	1,300	1,300	1,300	1,070	1,300			
	洗浄標準 m ² /h	800	785	1,490	1,660	1,900	2,200	1,800	2,200	1,900~2,490		2,250	2,760	2,391	2,400	2,800	2,400	2,800	4,000	4,700	6,270	5,980	4,000	5,980			
	洗浄能力最大 m ² /h	1,290	1,800	2,140	2,400	2,800	3,200	2,600	3,200	3,090~4,320		3,770	4,610	4,060	4,570	5,230	4,570	5,230	5,850	8,900	13,800	13,160	5,850	13,160			
仕様	洗浄仕様 ec-H2O	—	設定なし	設定なし	FaST		FaST		なし	FaST	設定なし		FaST	設定なし	設定なし	FaST		FaST	FaST	FaST		FaST	FaST				
	走行速度 km/h	—	—	0~4.2	0~4		0~4		0~4.8		0~6.4		0~7.2		0~9.0		0~8.8		0~12.9		0~9.0	0~12.9					
	洗浄タンク容量 ℓ	26	40		85		85		114(ES付201)		110		114		190		216		303		190	212					
	汚水タンク容量 ℓ	36	40		102(消泡空間17ℓ)		102(消泡空間17ℓ)		151(消泡空間37ℓ)		140(消泡空間30ℓ)		170(消泡空間60ℓ)		225(消泡空間35ℓ)		280(消泡空間64ℓ)		360		225	215					
容量	ホッパー容量 ℓ	—	—		—		—		8		—		8.5		—		14		—		11		—				
	ブラシ回転数 rpm	230	240		220		1,500		320	750	225	1,500	320	750	300	500	320	500	230	480	300	480					
	最大接地圧 kg	23	23/41(2段階)		18/36/54(3段階)		18/36/54(3段階)		91(可変)	41(可変)	36/54/73	18/36/54	91(可変)	64(可変)	114	91	225(4段階)		181	177	114	177					
ブラシ	メイン mm	ディスクタイプφ430×1	φ430×1	φ510×1	φ305×2	φ356×2	φ406×2	φ150×650, 800×2	φ355×2	φ405×2	φ455×2	φ150×700, 800, 900×2	φ330又はφ410×2	φ150×700×2	φ355×2	φ405×2	φ150×700×2	φ150×810×2	ディスクタイプφ460×2個	円筒形φ205×910×2個	ディスクタイプφ510×2	円筒形φ230×1,000×2	ディスクタイプφ360×3個	シリンダータイプφ300×1020×2個	φ460×2個	φ300×1,020×2個	
	サイド mm	—	—		—		—		—		—		—		—		—		φ483×1個 or 2個(清掃用)	φ410×1個	φ410×1個	φ410×1個	φ530×1個(清掃用)	φ460×2個	清掃用530/洗浄用410		
寸法	全長 mm	1,120	1,280		1,345	1,410	1,480	1,410	1,625	1,655	1,690	1,600	1,520		1,690		1,880		2,140		2,410		2,510	2,410			
	全幅 mm	695	760		760	910	1,050	910	1,050	955	1,065	1,155	955	1,065	1,155	850	1,000	850	850	1,015	850	1,015	1,070	1,300	1,470	1,170	1,470
	全高 mm	930	1,090		1,120		1,120		1,090		1,270		1,370		1,475		1,450		1,420		1,475		1,475	1,420			
	重量 kg	140	174	180	255	277	283	282	285	480~485		397	419	585		860		1,575		1,497		990	1,497				
原動機	排気量 cc	—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		1,500		—		1,500		
	最大出力 ps	—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		38		—		38		
	名称	—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		クボタV1505-B		—		クボタV1505-B		
	バッテリー容量	24V-70Ah/5HR	24V-120Ah/5HR	24V-180Ah/5HR		24V-180Ah/5HR		36V-280Ah/5HR		24V-205Ah/5HR		36V-205Ah/5HR		36V-280Ah/5HR		36V-500Ah/6HR		—		36V 280AH		—		—			
充電器	総合モーター出力 W	1,050	1,150		1,740		1,580		1,500	2,100	1,720	2,200		2,920		3,200		6,160	6,900	—		3,200		—			
	充電器	単相100V搭載式	単相100V搭載式	単相100V定置式		単相100V定置式		単相100V/200V定置式		単相100V/200V定置式		単相100V/200V定置式		単相100V/200V定置式		三相200V定置式		—		単相100/200V定置式		—		—			
タイヤ	前輪 mm	ノンマークφ177×38×2	ノンマークφ200×50×2	φ213×52×2		φ213×52×2		ノンマーク空気入りタイヤφ150×90×2		ソリッドタイヤφ260×90×1		ソリッドタイヤφ305×90×1		ノンマークソリッドφ300×102×1		ソリッドタイヤφ410×150×1		ソリッドφ460×140×1		φ300×102×1		φ460×140×1					
	後輪 mm	φ170×40×2	ウレタンキャストφ80×40×2	φ102×35×2		φ102×35×2		ウレタンキャストφ127×50×2		ソリッドタイヤφ260×80×2		ノンマークソリッドφ305×70×2		ノンマークソリッドφ300×102×2		ノンマークソリッドφ410×130×2		ソリッドφ410×90×2		φ300×102×2		φ410×90×2					